

DEFINIÇÃO

É um betume de poliéster, reforçado com fibra de vidro para aumentar a sua resistência. Adequado para reparar peças de compósito de poliéster e zonas metálicas oxidadas. Betume cremoso e de muito fácil aplicação. Excelente aderência sobre distintos substratos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Natureza:	Poliéster insaturado	
Color:	Verde	
Peso específico:	1,6 kg/l a 20°C	
COV:	23 g/l	Mistura de Aplicação

PRODUTOS AUXILIARES




Catalisador PBO

SUPERFÍCIES ONDE SE PODE APLICAR




Pode ser aplicado sobre chapa de aço e poliéster.
Em caso de necessitar protecção máxima aplicar sobre primário epoxi.
Não aplicar sobre acabamentos termoplásticos e Wash Primers.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE




- 1 - Identificar a superfície.
- 2 - Processo:

PROCESSO		Aço	Poliéster UP-GFK
	P80	✓	✓
	P150	✓	✓
	DA93	✓	✓

1 - APLICAÇÃO

	 PESO	 100	
10°C	100:2	7'	30'
20°C		5'	20'
30°C		3,5'	15'

2 - LIXAGEM

	 TEMPO		
INICIAL	5 min	ROTAÇÕES	800 rpm
FINAL	DISTANCIA		P80
	80 cm		
	TMAX.	ÓRBITA	P150
	80°C	7 - 5 mm	

OBSERVAÇÕES

Deve ser isolado com um betume de poliéster antes da aplicação do primário.
Evitar excesso de catalisador. Misturar perfeitamente.
A temperaturas inferiores a +5 °C os betumes de poliéster não endurecem.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

Limpar as espátulas com diluente de limpeza antes de endurecer.

SEGURIDAD

Consultar a etiqueta do produto. Para mais informações consultar as fichas de segurança.
Respeitar as directivas de segurança e higiene no trabalho assim como as de eliminação de resíduos.

ARMAZENAGEM

Manter em lugar fresco e ventilado evitando a exposição directa à luz solar. Conservar entre +5°C e +30°C.

GARANTIA

Em embalagem original não encetada, um ano desde a data de fabricação.

Para qualquer informação técnica consulte nosso Serviço de Atendimento ao Cliente ou nosso Departamento Técnico. ROBERLO SÁ declina qualquer responsabilidade devido a um uso incorrecto do produto.